

## PRODUKTTYP

### Flytponton helt i betong



## BESKRIVNING

Betongpontonen passar bra i utsatta områden, och har även en viss vågdämpande effekt med sin stabila konstruktion. Pontonen levereras med borstad yta, aluminiumlock över kättingbrunnarna samt med 145 x 95 hyvlad fenderlist med rundade kanter på långsidorna som standard. Vi kan även skräddarsy pontoner efter era önskemål med tillbehör som pollare, slitplåt, vinkelkopplade pontoner, osv. Bredd: 2,4 m, 3,0 m och 4,0 m  
Längd: 10 m, 15 m och 20 m som standard.  
Pontonen går också att få i valfri längd upp till 21 m.

### Helbetongponton med trädäck



Alla betongpontoner går också att få med trädäck i valfri dimension, samt med olika tillbehör i form av pollare i trä eller tex rostfritt, båtringar, badstege, m.m. Vanligtvis används trällvirke 34 x 145 IMP NTR A. Fribord på pontonerna är ca 0,45-0,55 beroende på bredd, trädäck osv.

### Trä/betongflytbrygga



Trä/betongflytbryggan är en mycket stabil och i princip underhållsfri brygga som lämpar sig lika bra för den privata strandtomten som för större anläggningar. Den byggs som standard med en bärlina av 75 x 150 och 38 x 150 IMP NTR A, och däck 38 x 150 OH. Förankringsfästen sätts normalt var 12:e meter. Även denna brygga kan fås med olika tillbehör. Bredd: 2,1 m och 2,4 m.  
Längd: Från ca 8 m till obegränsad.  
Fribord ca 0,45 m eller 0,6 m.

### Betongflytkropp



Betongflytkropp tillverkas av stålfiberarmerad betong med extra förstärkning i väggarnas nederkant samt runt de ingjutna varmgalvade fästbeslagen. Väggarnas och däckets tjocklek är 50 mm och flytkroppen är cellplast S80. Flytkroppen har yttermått 2300 x 2000 och finns med höjden 750 och 560. Fästbeslagen sitter 75 mm in från ytterkant.

#### Tekniska data:

Betong: C35/45 med lufttillsats vct: 0,45. Exp. klass XF2  
Armering: B500BT och NPS50 5150 och 6150  
Cellplastkvalitet: S80  
Lock till kättingbrunnar: Durkaluminium  
Virke: IMP NTR A

## ÖVRIGA TILLBEHÖR

## BESKRIVNING

### Landgång



Landgångar går att få i flera olika typer med olika bredd, längd, med eller utan räcke, m.m.  
Standardlandgångar har dock bredden 1,5m och längd 4,5m eller 6m utan räcke.  
Landgångar tillverkas av IMP NTR A med ett gångdäck av 34 x 145 med fasade kanter som standard.  
Landgång levereras komplett med landgångsbeslag, landgångsrör och landfäste för bultning.

### Mellanbro



Mellanbro tillverkas som standard med längd 3m och bredd 1,5m, men går även att få i andra mått.  
Standard är tvärgående gångdäck utan räcke.  
Mellanbro levereras med öglor undertill för infästning av kätting.

<b>Betongankare:</b>	Ankare levereras med dragögla i 25 mm OBH samt lyftögla i 16 mm bockat armeringsstål och finns i vikterna 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2, 3 och 5 ton.
<b>Kätting:</b>	9mm, 11mm, 13mm i kvalitet HLz 16mm, 20mm, 25mm i kvalitet LLz
<b>Schackel:</b>	12, 16, 20, 25 och 32mm i kvalitet Fzv
<b>Slitplåt:</b>	2000 x 1000 x 1 varmgalvad eller 2000 x 1000 x 1 rostfri
<b>Kättingfjäder:</b>	1,5, 3 och 5 ton

Kontakta oss gärna för övriga frågor samt offert.



### Referensobjekt:

16 st 21 x 2,4 m pontoner  
och 3 st 15 x 4 m pontoner  
med Y-bommar.  
Prefab landfästen i betong  
samt betongankare och  
landgångar.

Tillverkat till Gärtrudsviks  
Sjöstad våren 2010.